



Kodėl rinktis būtent „Rexnord“?

Kai atsiranda poreikis naudoti aukšto inžinerinio lygio gaminius, kurie pramoninės paskirties šakose padidina produktyvumą ir efektyvumą, „Rexnord“ yra patikimiausias pasirinkimas. Mes įsipareigojame patenkinti klientų poreikius ir užtikrinti išskirtinę vertę kiekvienoje mūsų verslo srityje.

Žemiausios

Eksploatacinės sąnaudos

Aukščiausios kokybės gaminiai sukurti siekiant apsaugoti nuo įrangos prastovos, padidinti produktyvumą ir užtikrinti patikimą veikimą.

Vertinga patirtis

Platus gaminių pasirinkimas ir pasauliniu mastu dirbantys, ir bet kuriuo metu pasiekiami pardavimo, klientų aptarnavimo ir techninės paramos specialistai.

Sprendimai, supaprastinantys verslą

Mūsų įsipareigojimas nepriekaištingumui reiškia, kad tinkamu metu reikiamoje vietoje gausite tinkamus gaminius.

Kodėl rinktis būtent „Rexnord Tollok“ užspaudimo įvovės?

Įrodytas patikimumas, kompetencija, platus pasirinkimas

„Tollok®“ gaminiai jau daugiau nei 35 metus yra geriausi fiksavimo elementų pramonėje. Įvairūs gaminių pasiūlymai ir didelis galimybių pasirinkimas nuo paprastos ir kompaktiškos konstrukcijos iki pažangiausios. Mūsų fiksavimo elementų linija pritaikoma prie itin greitai besikeičiančių klientų poreikių ir idealiai tinka sudėtingoms bei specialiai sukurtoms aplinkoms.

Žemiausios eksploatacinės sąnaudos

„Tollok“ gaminiai kuriami naudojant pažangiausias analizės priemones, kuriomis užtikrinamas konstrukcijos tikslumas. CAD brėžiniai tiesiogiai integruojami gamybos sistemoje naudojant CAD-CAM technologiją. Suderinus tai su naujausiais gamybos metodais, per itin trumpą laiką užtikrinami didžiausio tikslumo gaminiai.

Jungimo technologija su pritaikymo sprendimais

„Tollok“ siūlo platų vidinių fiksavimo elementų, susitraukimo diskų ir tvirtų movų, tinkančių įvairiuose įrenginiuose, pasirinkimą. „Tollok“ fiksavimo elementai gali būti alternatyva veleno ir stebulės jungtims, pavyzdžiui: Pleištvietės, QD įvovės arba užspaudžiamos kūgio pavidalo įvovės. „Tollok“ gaminių dydis yra tarpusavyje keičiamas ir suderinamas su standartiniais pramonėje naudojamais elementais.

Geriausiai prižiūrima jungimo technologija

Mūsų gaminių linija siūloma kartu su geriausiu aptarnavimu rinkoje. Kiekvienas elementas apsaugotas, supakuotas ir atitinkamai paruošiamas siūsti. „Tollok“ gaminiai platinami visame pasaulyje. Nepriklausomai nuo esamos vietos, mūsų klientai gali pasitikėti mūsų patyrusiais techninės paramos inžinieriais.



TLK130

TLK200

TLK603



Proceso ir judesio
valdymas gaminiui ir
sprendimai Jūsų verslui
Guoliai
Movos
Pavaros
Pramoninės grandinės
Transportavimo įranga
„FlatTop“
Gaminių priežiūra

Aptarnaujamos
pramonės
šakos

Agregatai
Žemdirbystė
Oro apdirbimas
Cementas
Miškų pramonės
produktai
Kalnakasyba
Nafta ir dujos
Naftos cheminiai
produktai
Pirminiai metalai
Energijos gamyba
Vandens
apdorėjimas

„Tollok“ užspaudimo įvorių savybės

- Greitas montavimas
- Įrangos apsauga
- Ilgesnis sistemos komponentų tarnavimo laikas
- Sukimo momentas iki 1 500 000 Nm

„Tollok“ užspaudimo įvorių gaminių linija



TLK130 serijos vidinė užspaudimo įvorė

- Automatinis centravimas
- Didelis sukimo momentas
- Galimas veleno skersmuo nuo 18 mm iki 240 mm
- Greitas montavimas



TLK133 serijos vidinė užspaudimo įvorė

- Automatinis centravimas
- Vidutinis sukimo momentas
- Galimas veleno skersmuo nuo 20 mm iki 200 mm



TLK200 serijos vidinė užspaudimo įvorė

- Be automatinio centravimo
- Vidutinis sukimo momentas
- Galimas veleno skersmuo nuo 17 mm iki 800 mm
- Automatinis išmontavimas



TLK350 serijos vidinė užspaudimo įvorė

- Automatinis centravimas
- Vidutinis ir didelis sukimo momentas
- Galimas veleno skersmuo nuo 6 mm iki 50 mm
- Radialinis apribojimas



TLK400 serijos vidinė užspaudimo įvorė

- Automatinis centravimas
- Labai didelis sukimo momentas
- Galimas veleno skersmuo nuo 45 mm iki 400 mm
- Tolygus slėgio pasiskirstymas



TLK 450 serijos vidinė užspaudimo įvorė

- Automatinis centravimas
- Labai didelis sukimo momentas
- Galimas veleno skersmuo nuo 25 mm iki 400 mm
- Siūlo ekonominį privalumą



TLK603 serijos susitraukimo diskas

- Automatinis centravimas
- Didelis / labai didelis sukimo momentas
- Galimas veleno skersmuo nuo 14 mm iki 480 mm
- Greitas montavimas