


SLIEKINIAI REDUKTORIAI

Tipai: MU ir MI
Dydis: 40-110;
Perdavimo skaičius: "i" = 5-100;
Galia: 0,09-11kW;
Maksimalus sukimo momentas:
Modeliui MU - 885Nm
Modeliui MI - 4400Nm.




CILINDRINIAI REDUKTORIAI

Tipas: MNHL
Dydis: 20-100;
Perdavimo skaičius: "i" = 1,9-464;
Galia: 0,15-45kW;
Maksimalus sukimo momentas:
12000Nm.



LYGIAGREČIŲ VELENŲ

Tipas: MPL
Dydis: 63-160;
Perdavimo skaičius: "i" = 8-120;
Galia: 0,12-25kW;
Maksimalus sukimo momentas:
4000Nm.




KAMPINIAI REDUKTORIAI

Tipas: MBH
Dydis: 63-200;
Perdavimo skaičius: "i" = 6,9-226;
Galia: 0,37-55kW;
Maksimalus sukimo momentas:
1400Nm.



REDUKTORIAI JUDESIO PERDAVIMUI 90° KAMPU

Tipas: R
Dydis: R9; R14; R19; R24;
Perdavimo skaičius: "i" = 1;2;3.



MAUNAMI ANT VELENO REDUKTORIAI

Tipas: RP2
Dydis: 71-221;
Perdavimo skaičius: "i" = 15-30;
Galia: 1,3-108kW;
Maksimalus sukimo momentas: 6666Nm.



VARIATORIAI

Tipas: MK
Komplektuojami su el. varikliais
nuo 0,18kW iki 12,5 kW.

